



辰科 SINCO		SC-1618-05A		工作距离 (mm)	倍率	视场 (at 2/3")			
						水平(mm)	垂直(mm)		
焦距	16mm	TV 畸变	<0.06%	100	0.131x	64.4	53.9		
兼容分辨率	5MP/6MP/8MP	调节方式	手动	150	0.093x	90.7	75.8		
靶面尺寸(Max)	2/3"	滤镜螺纹	M30.5X0.5	200	0.072x	116.9	97.8		
光圈范围	F1.8-F8.0	工作温度	-10℃~+50℃	250	0.059x	143.2	119.8		
工作距离	0.1m-∞	储藏温度	-20℃~+60℃	300	0.050x	169.4	141.7		
接口	C 接口	产品重量	0.12 Kg	350	0.043x	195.7	163.7		
靶面尺寸	2/3"(8.4x7.1)	1/1.8"(7.4x4.9)	1/2.5"(5.8x4.3)	400	0.038x	221.9	185.6		
视场角	对角	38°	30.8°	25.1°	450	0.034x	248.2	207.6	
	水平	29.4°	25.9°	20.2°	500	0.031x	274.4	229.6	
	垂直	24.8°	17.4°	15.2°	550	0.028x	300.7	251.5	
单位	mm	比例	2:1	版本号	01	600	0.026x	326.9	273.5