



辰科 SINCO		SC-2514-05A		工作距离 (mm)	倍率	视场 ( at 2/3" )			
						水平(mm)	垂直(mm)		
焦距	25mm	TV 畸变	<0.1%	200	0.125x	67.7	56.7		
兼容分辨率	5MP/6MP/8MP	调节方式	手动	250	0.100x	84.7	70.8		
靶面尺寸(Max)	2/3"	滤镜螺纹	M27X0.5	300	0.083x	101.6	85.0		
光圈范围	F1.4-F8.0	工作温度	-10℃~+50℃	350	0.071x	118.5	99.1		
工作距离	0.2m-∞	储藏温度	-20℃~+60℃	400	0.062x	135.4	113.3		
接口	C 接口	产品重量	0.09 Kg	450	0.055x	152.4	127.5		
靶面尺寸	2/3"(8.4x7.1)	1/1.8"(7.4x4.9)	1/2.5"(5.8x4.3)	500	0.050x	169.3	141.6		
视场角	对角	24.9°	20.3°	16.5°	550	0.045x	186.2	155.8	
	水平	19.3°	16.9°	13.1°	600	0.042x	203.2	170.0	
	垂直	16.2°	11.3°	9.8°	650	0.038x	220.1	184.1	
单位	mm	比例	2:1	版本号	01	700	0.036x	237.0	198.3