



辰科 SINCO		SC-5028-06A		工作距离 (mm)	倍率	视场 (at 1/1.8")			
						水平(mm)	垂直(mm)		
焦距	50mm	TV 畸变	<0.03%	300	0.191x	38.5	25.5		
兼容分辨率	5MP/6MP	调节方式	手动	350	0.160x	46	31		
靶面尺寸(Max)	1/1.8"	滤镜螺纹	M27X0.5	400	0.139x	53	35.5		
光圈范围	F2.8-F8.0	工作温度	-10℃~+50℃	450	0.122x	60.5	40.5		
工作距离	0.3m-∞	储藏温度	-20℃~+60℃	500	0.108x	68.5	45		
接口	C 接口	产品重量	67g	550	0.097x	76	50.5		
靶面尺寸	1/1.8"(7.4x4.9)	1/2.5"(5.7x4.3)	1/3"(4.8x3.6)	600	0.089x	83	56		
视场角	对角	10.3°	8.2°	6.9°	650	0.082x	90	60	
	水平	8.6°	6.5°	5.5°	700	0.075x	98	65	
	垂直	5.7°	4.9°	4.1°	750	0.071x	104.5	71	
单位	mm	比例	2:1	版本号	01	800	0.066x	112	75