



SL-1618-10M01				工作距离 (mm)	倍率	视场 (at 1.1")			
						水平(mm)	垂直(mm)		
焦距	16mm	TV 畸变	<0.21%	100	0.159x	88.8	65.0		
兼容分辨率	10MP/12MP/20MP	调节方式	手动	150	0.106x	133.2	97.5		
靶面尺寸(Max)	1.1"	滤镜螺纹	M34X0.5	200	0.080x	177.6	130.1		
光圈范围	F2.8-F12	工作温度	-10℃~+50℃	250	0.064x	221.9	162.6		
工作距离	0.1m-∞	储藏温度	-20℃~+60℃	300	0.053x	266.3	195.1		
接口	C 接口	产品重量	0.17 Kg	350	0.045x	310.7	227.6		
靶面尺寸	1.1"(14.1x10.3)	1"(14.1x7.5)	2/3"(8.4x7.1)	400	0.040x	355.1	260.1		
视场角	对角	57.8°	53.7°	38.4°	450	0.035x	399.5	292.6	
	水平	47.9°	48°	29.7°	500	0.032x	443.9	325.1	
	垂直	36°	26.4°	25.1°	550	0.029x	488.3	357.6	
单位	mm	比例	3:2	版本号	01	600	0.027x	532.7	390.2